

1. PRODUKTBEKRIVELSE

- Nettingmatte WM 640 & 660 ALU har henholdsvis middels og høyere densitet og er ubrennbare steinullplater belagt med en aluminiumsfolie mellom steinullens overflate og nettingen.
- Nettingmatte WM 640 & 660 er klassifisert som ikke brennbare i klasse A1 (Euroclass A1) ifølge EN ISO 13501-1
- Nettingmatte WM 640 & 660 ALU gir førsteklasses termisk isolasjon.
- Nettingmatte WM 640 & 660 ALU har maksimum anvendelsestemperatur på henholdsvis 640°C og 660°C.
- Knauf Insulations kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i ISO 9001, ISO14001, ISO 16000 og OHSAS 18001

2. ANVISNING FOR INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

- Nettingmatte WM 640 & 660 ALU anbefales for varme-, lyd- og brannisolering av rør i industrien, beholdere, søyler, dampkjeler, tanker kanaler etc.
- Nettingmatter er enkle å håndtere og installere og alle skjøter må sys med ståltråd eller kroker som festes med spesialtang.
- Tilskjæring og rengjøring:
 - Tilskjæring: Ikke bruk motordrevne verktøy. Produktene kan lett kuttes med kniv og avbitertang eller tilsvarende utstyr.
 - Rengjøring skal skje med minst mulig støvavgivelse, f.eks. ved støvsuging.
 - Unngå unødvendig håndtering av uemballert produkt.
- Nettingmatte leveres pakket i polyetylen folie som kun er beregnet for kortvarig lagring. For lagring over tid på arbeidssted anbefales lagring enten innendørs eller under beskyttelse og hevet fra bakken.
- Etter fjerning av pallehette og pall må produktene lagres på et tørt sted.
- Mineralull endres ikke ved normal bruk.

Ettersyn/kontroll:

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og -intervall:

Ingen rutiner



3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Produktene er ikke eksotoksiske i forbindelse med luft, vann eller jord ved nedbrytning. Inert uorganisk produkt med varmeherdende, inert polymer bindemiddel basert på herdet fenol formaldehyd harpiks; 0 til 10% og mindre enn 1% organisk karbon som kan vaskes ut ved deponering. Steinull er **ikke** klassifisert som farlig avfall.

4. HELSE MILJØ OG SIKKERHET

Den mekaniske effekt av fibre i kontakt med huden kan forårsake forbigående kløe.

Mineralull fibre kan irritere øyne, hud og luftveier. I lukkede rom anbefales bruk av ansiktsmaske. Dessuten anbefales bruk av hansker og vernebriller ved arbeid over hodehøyde. Dekk eksponert hud. Etter kontakt vaskes hendene med såpe og vann.



<http://www.knaufinsulation.com/comfort-and-handling>

For ytterligere informasjon se Sikkerhetsdatablad, Produktdatablad, informasjon på produktemballasjen og relevante publikasjoner fra Arbeidstilsynet.

TEKNISK RÅDGIVNING

Knauf Insulation GmbH
Parkring 15-17
85748 Garching b. München, Germany
phone: +49 89 800 74 66-0
Email: technical.solutions@knaufinsulation.com

For ytterligere informasjon www.knaufinsulation.no

LOKAL KONTAKT

Knauf Insulation AS
Box 184
40123 Göteborg, Sverige
phone: 800 40 640
Email: info.no@knaufinsulation.com